Fiche technique de matière
Acier galvanisé (bleu)

Informations générales:

Cette sorte d'acier est généralement connue et est utilisée dans des entretoises avec une haute solidité. Les possibilités de retouchages sont multiples, en utilisant le plus souvent le zingage ou le cadmiage électrolytique comme standard.

Propriétés physiques:

Propriété	Valeur	DIN
Densité (gr/cm^3)	7.5	--
Résistance en traction (MN/m^2)	--	53455
Allongement de rupture (%)	--	53455
Module d'élasticité (MN/m^2)	2x10^5	53457
Indice de résilience (kJ/m^2)	--	53453
Dureté à la bille (MN/m^2)	--	53456
Temp. d'utilisation continue (max °C)	--	--
Résistance de contact spécifique (Ω.cm)	720x10^-7	53482
Facteur de dissipation diélect. tan: (10^3 Hz)	--	53483
Rigidité diélectrique (MV/m)	--	53481
Coefficient de friction (envers) (--)	--	--

Résistance chimique:

Résistance contre			
Benzine	+	Lessives fragiles	+
Benzol	+	Lessives fortes	+
Huiles minérales	+	Acides fragils	0
Huiles végétales	+	Acides forts	0

syskomp gehmeyr GmbH - emico
Max-Planck-Str. 1 | DE-92224 Amberg
t +49 9621 67545-0 *f* +49 9621 67545-99
email verkauf@emico.de
website www.emico.com

Indication importante:
Les informations sur la nature ou l'utilisabilité des matériaux ou des produits sont à titre indicatif et ne représentent pas une obligation contractuelle. L'information correspond uniquement à l'expérience des fabricants. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Erreurs d'impression, fautes et modifications réservées.

© syskomp gehmeyr GmbH